




ООО "ТК Лидер"
г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, д. 15.
тел.: 201-77-99, 201-72-74

21,06,18

Наименование	Разрывные нагрузки в доль и кН поперек	Размер ячейки по осям, мм	ШИРИНА	Цена за руб/м2	Назначение сеток
				Розница от 50 кв.м.	
Сетка ЭКОСТРОЙ СБС	50/50	25*25	0,25м, 0,37м, 1,0м	85	Для армирования каменной кладки.
Сетка ЭКОСТРОЙ СБС	50/50	25*12	0,25м, 0,37м, 1,0м	85	Для армирования кладки с пустотным камнем. Для всех видов армирования
штукатурная ЭКОСТРОЙ СБШ	20/30	4*4	1,0м	70	Для армирования штукатурных фасадов и стен внутри помещений.



Преимущества изделий из базальтоволокна перед металлической сеткой



У базальтовых сеток отмечается низкая теплопроводность – 0,46 Вт/ м², а у металла этот показатель выше – до 40 – 60 Вт/ м², т.е. примерно в 100 раз. Это означает, что металлические сетки, являются «мостиками холода».



Наиболее распространенный вид металлической сетки (50х50х3 мм, 0,5х2 м) весит 2,04 кг/ м², а базальтовая сетка 300 гр/ м² т.е. легче в 8 раз.



Базальтовые сетки устойчивы к агрессивным средам, в том числе, к щелочным (растворы, бетоны) и соответственно не теряют своей прочности в течении всего срока эксплуатации.



Базальтовые сетки не корродируют, поскольку не содержат металла, устойчивы к замораживания и оттаивания (не случайно их применяют при строительстве дорог, аэродромов, гидротехнических сооружений, где перепады температур особенно ощутимы).



Базальтовые сетки более удобны в работе, компактны, занимают немного места, нарезается на рулоны требуемой ширины с использованием ножниц.

